

# Thermal Receipt / Label Printing

Built-in high speed 58mm thermal receipt and label printer



Μοντέλο	-T2
Όνομα	5,5 ιντσών χωρητική οθόνη αφής, υποστηρίζει την ηλεκτρονική υπογραφή
Μπαταρία	3.8 V / 64 00 mAh
Μετασχηματιστής ρεύματος	Εισαγωγή: 100-240V , 50/60Hz , 1,5A Παραγωγή: 5 V DC /2 A
Διεπαφή φορτιστή	USB τύπου C
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής HD 5,5 ιντσών display
Ανάλυση	720*1280 IPS
Εκτέλεση	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Επεξεργαστής Deca-core MT6797 Tri-Cluste-A72*2A53*8 2,3 GHz
RAM	3 GB
Λάμψη	Flash 16 GB
Επικοινωνία	2G/3G/ 4G
Λειτουργικό σύστημα	Android 8.0
Κουμπί	Κουμπί λειτουργίας, κουμπί σάρωσης , Κουμπί έντασης ήχου
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WIFI	WIFI 802.11 b.g.n.ac
Εκτυπωτής	Θερμική παραλαβή 58mm και ετικέτα Εκτυπωτής
Ρολό χαρτιού	Πλάτος: 58mm; Διάμετρος: ≤40mm
Ερευνητής	5 Mega-pixel Αποκωδικοποίηση κάμερας , 2D σαρωτής (προαιρετικό)
NFC	Υποστήριξη ISO/IEC 14443A&B, Mifare, κάρτα felica
Υποδοχή SIM	Sim*2 (προεπιλογή) ή Sim*1Sam*1 για επιλογή
Ομιλητής	Ψηφιακό ηχείο ήχου
Δακτυλικό Αποτύπωμα	FBI/STQC Δακτυλικό Αποτύπωμα (Προαιρετικός)
GPS ή AGPS	Υποστήριξη GPSAGPS
MDM	Υποστήριξη
Περιφερειακά Αξεσουάρ	πακέτο
αξεσουάρ	USB Τύπος C*1
	Φόρτιση προσαρμογέας*1
	εγχειρίδιο χρήστη*1
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80%
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90%